








Series **KSK**






Küchen-Rohrventilatoren in schallgedämmten Gehäusen mit einer Betriebstemperatur von 120 °C

- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Laufradtyp: Centrifugal backward curved blades
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h
 KSK 150 4D	180	730
 KSK 150 4E	180	700
 KSK 160 4D	180	730
 KSK 160 4E	180	700
 KSK 200 4D	750	1650
 KSK 200 4E	550	1600
 KSK 250 4D	1500	3500

 KSK 250 4E	1500	3400
 KSK 315 2D	1225	4710
 KSK 315 2E	1531	4695
 KSK 315 4D	184	2040
 KSK 315 4E	304	1970
 KSK 355 2D	3145	6185
 KSK 355 2E	2621	6570
 KSK 355 4D	405	3155
 KSK 355 4E	393	3545
 KSK 400 4D	785	5098
 KSK 400 4E	1048	5392
 KSK 400 6D	357	2966
 KSK 400 6E	362	2915
 KSK 450 4D	1350	7840

 KSK 450 4E	1570	8138
 KSK 450 6D	454	4991
 KSK 450 6E	594	5299