Series LP



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten und einem kurzen Stutzen

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Kurzen Stutzen
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
100 LP	100	14	94	36	✗	✗	✗	1
100 LP K	100	14	94	36	✗	✗	✗	1
100 LP L	100	14	94	36	✗	✗	✗	1
100 LP T	100	14	94	36	✗	✗	Nachlaufschalter	1
100 LP TH	100	14	94	36	✗	✓	Nachlaufschalter	1
100 LP V	100	14	94	36	✓	✗	✗	1
100 LP VT	100	14	94	36	✓	✗	Nachlaufschalter	1
100 LP VTH	100	14	94	36	✓	✓	Nachlaufschalter	1
100 LP (220 V/60 Hz)	100				✗	✗	✗	1

 100 LP (220 V/60 Hz) K	100				✗	✗	✗	1
 100 LP (220 V/60 Hz) L	100				✗	✗	✗	1
 100 LP (220 V/60 Hz) T	100				✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 LP (220 V/60 Hz) TH	100				✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 LP (220 V/60 Hz) V	100				✓	✗	✗	1
 100 LP (220 V/60 Hz) VT	100				✓	✗	Nachlaufschalter	1
 100 LP (220 V/60 Hz) VTH	100				✓	✓	Nachlaufschalter	1