

Series M



Axiale Abluftventilatoren

- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Bewegungssensor
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Turn off timer

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Max. Förderleistung, m³/h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Bewegungssensor	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Elektrische Eingangsleistung, W
100 M	100	102	38	✓	✓	✓	✗	14
100 M press	100	99	37	✗	✗	✗	✗	16
100 M turbo	100	128	37	✗	✗	✗	✗	16
100 M 12	100	86	33	✗	✗	✗	✗	14
100 M K	100	102	38	✓	✓	✓	✗	0
100 M K turbo	100	128	37	✗	✗	✗	✗	0
100 M L	100	102	38	✓	✓	✓	✗	0
100 M T L	100	102	38	✓	✓	✓	✗	0
100 M T	100	102	38	✓	✓	✓	✗	14

 100 M T L press	100	99	37	✗	✗	✗	✓	0
 100 M T L turbo	100	128	37	✗	✗	✗	✓	0
 100 M TH	100	102	38	✓	✓	✓	✗	14
 100 M TH L	100	102	38	✓	✓	✓	✗	0
 100 M TH L press	100	99	37	✗	✗	✓	✓	0
 100 M TH L turbo	100	128	37	✗	✗	✓	✓	0
 100 M TP	100	102	38	✓	✓	✓	✗	14
 100 M V	100	102	38	✓	✓	✓	✗	14
 100 M (127-220V/60Hz)	100			✗	✗	✗	✗	
 125 M	125	193	39	✗	✓	✓	✓	16
 125 M turbo	125	232	37	✗	✗	✗	✗	22
 125 M press	125	188	39	✗	✗	✗	✗	22
 125 M 12	125	165	34	✗	✗	✗	✗	16
 125 M L	125	193	39	✗	✓	✓	✓	0
 125 M L turbo	125	232	37	✗	✗	✗	✗	
 125 M L press	125	188	39	✗	✗	✗	✗	
 125 M K	125	193	39	✗	✓	✓	✓	0
 125 M K turbo	125	232	37	✗	✗	✗	✗	

 125 M T	125	193	39	✗	✓	✓	✓	✓	16
 125 M T L	125	193	39	✗	✓	✓	✓	✓	0
 125 M TH	125	193	39	✗	✓	✓	✓	✓	16
 125 M TP	125	193	39		✓	✓	✓	✓	16
 125 M V	125	193	39	✗	✓	✓	✓	✓	16
 125 M (127-220V/60Hz)	125			✗	✗	✗	✗	✗	
 150 M	150	295	39	✗	✗	✗	✗	✗	24
 150 M 12	150	263	38	✗	✗	✗	✗	✗	29
 150 M L	150	295	39	✗	✗	✗	✗	✗	0
 150 M T	150	295	39	✗	✗	✗	✗	✓	24
 150 M turbo	150	345	41	✗	✗	✗	✗	✗	29
 150 M press	150	307	41	✗	✗	✗	✗	✗	29
 150 M L press	150	307	41	✗	✗	✗	✗	✗	0
 150 M L turbo	150	345	41	✗	✗	✗	✗	✗	0
 150 M K turbo	150	345	41	✗	✗	✗	✗	✗	0
 150 M V	150	295	39	✗	✓	✗	✗	✗	24