Series M



Hochleistungs-Axial-Abluftventilatoren

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor
- Bewegungssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Bewegungssensor	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
100 M	100	14	98	34	✕	✕	✕	✕	1
100 M turbo	100	16	128	37	✕	✕	✕	✕	1
100 M press	100	16	99	37	✕	✕	✕	✕	1
100 M 12	100	14	86	33	✕	✕	✕	✕	1
100 M K	100	14	98	34	✕	✕	✕	✕	1
100 M L	100	14	98	34	✕	✕	✕	✕	1
100 M T	100	14	98	34	✕	✕	✕	Nachlaufschalter	1
100 M TH	100	14	98	34	✕	✕	✓	Nachlaufschalter	1
100 M V	100	14	98	34	✕	✓	✕	✕	1
100 M TP	100	14	98	34	✓	✕	✕	Nachlaufschalter	1

 100 M T L	100	14	98	34	✗	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 M K turbo	100	16	128	37	✗	✗	✗	✗	1
 100 M T L press	100	16	99	37	✗	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 M T L turbo	100	16	128	37	✗	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 M TH L	100	14	98	34	✗	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 M TH L press	100	16	99	37	✗	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 M TH L turbo	100	16	128	37	✗	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 125 M	125	16	185	35	✗	✗	✗	✗	1
 125 M turbo	125	22	232	37	✗	✗	✗	✗	1
 125 M press	125	22	188	39	✗	✗	✗	✗	1
 125 M 12	125	16	165	34	✗	✗	✗	✗	1
 125 M L	125	16	185	35	✗	✗	✗	✗	1
 125 M L turbo	125	22	232	37	✗	✗	✗	✗	1
 125 M L press	125	22	188	39	✗	✗	✗	✗	1
 125 M K	125	16	185	35	✗	✗	✗	✗	1
 125 M K turbo	125	22	232	37	✗	✗	✗	✗	1
 125 M T	125	16	185	39	✗	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 125 M T L	125	16	185	35	✗	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 125 M TH	125	16	185	35	✗	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 125 M V	125	16	185	35	✗	✓	✗	✗	1

 125 M TP	125	16	185	35	✔	✖	✖	Nachlaufschalter	1
 150 M	150	24	295	35	✖	✖	✖	✖	1
 150 M press	150	29	307	41	✖	✖	✖	✖	1
 150 M 12	150	29	263	38	✖	✖	✖	✖	1
 150 M L	150	24	295	39	✖	✖	✖	✖	1
 150 M T	150	24	295	39	✖	✖	✖	Nachlaufschalter	1
 150 M L press	150	29	307	41	✖	✖	✖	✖	1
 150 M V	150	24	295	39	✖	✔	✖	✖	1