









## Series Micra 100



Kompaktes Basis-Wand-Lüftungsanlage mit einer Förderleistung bis 100 m³/h

- Heat recovery efficiency: 96
- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- Steuerung: Eingebautes Bedienfeld
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl
- Enthalpietauscher
- Nachheizung: Electric
- Vorheizung: Electric

Lineup	Leistung, W	Max. Förderleistung, m³/h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Enthalpietauscher	Nachheizung	Vorheizung	Steuerung	Montageart
 Micra 100	45	100	39	98	✗	✗	✗	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 ERV	45	100	39		✓	✗	✗	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 E	45	100	39	98	✗	Electric	✗	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 E ERV	45	100	39		✓	Electric	✗	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 E1	45	100	39		✗	✗	Electric	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 E1 ERV	45	100	39		✓	✗	Electric	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 E2	45	100	39		✗	Electric	Electric	Eingebautes Bedienfeld	Wand
 Micra 100 E2 ERV	45	100	39		✓	Electric	Electric	Eingebautes Bedienfeld	Wand