Series **Micra 100**



Kompaktes Basis-Wand-Lüftungsanlage mit einer Förderleistung bis 100 m³/h

- Wärmetauschertyp: Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Polystyrol, Enthalpie
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

Lineup	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	Nachheizregister	Vorheizregister	Steuerung	Montageart
Micra 100	100	39	98	✕	✕	Eingebautes Bedienfeld Fernbedienung Kabelgebundenes Bedienfeld	Wand
Micra 100 ERV	100	39	96	✕	✕	Eingebautes Bedienfeld Fernbedienung Kabelgebundenes Bedienfeld	Wand
Micra 100 E	100	39	98	Elektrisch	✕	Eingebautes Bedienfeld	Wand
Micra 100 E ERV	100	39	96	Elektrisch	✕	Eingebautes Bedienfeld Fernbedienung Kabelgebundenes Bedienfeld	Wand
Micra 100 E1	100	39	98	✕	Elektrisch	Eingebautes Bedienfeld Fernbedienung Kabelgebundenes Bedienfeld	Wand
Micra 100 E1 ERV	100	39	96	✕	Elektrisch	Eingebautes Bedienfeld Fernbedienung Kabelgebundenes Bedienfeld	Wand