Series MPA



Zuluftanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro- oder Warmwasser-Heizregister

- Filter: G4
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Stutzengröße, mm	Phasen	Maximale Versorgungsspannung, V	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Nachheizregister
 MPA 800 E1 LCD	400x200	1	230	245	800	35	Elektrisch
 MPA 1200 E3 LCD	400x200	3	400	410	1200	38	Elektrisch
 MPA 1800 E3 LCD	500x250	3	400	490	2000	40	Elektrisch
 MPA 2500 E3 LCD	500x300	3	400	650	2500	45	Elektrisch
 MPA 3200 E3 LCD	600x300	3	400	1270	3200	53	Elektrisch
 MPA 3500 E3 LCD	600x350	3	400	1270	3500	53	Elektrisch
 MPA 800 W LCD	400x200	1	230	245	750	35	Wasser
 MPA 1200 W LCD	400x200	1	230	410	1200	38	Wasser

 MPA 1800 W LCD	500x250	1	230	490	1870	40	Wasser
 MPA 2500 W LCD	500x300	1	230	650	2150	45	Wasser
 MPA 3200 W LCD	600x300	3	400	1270	3000	53	Wasser
 MPA 3500 W LCD	600x350	3	400	1270	3250	53	Wasser
 MPA 5000 W LCD	800x500	3	400	1800	6500	55	Wasser