Series OV



Axial-Wandventilatoren

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h
 OV 2E 200	200	55	860
 OV 2E 250	250	80	1050
 OV 4E 250	250	50	800
 OV 2E 300	300	145	2230
 OV 4E 300	300	75	1340
 OV 4E 350	350	140	2500
 OV 4E 400	400	180	3580

 OV 4E 450	450	250	4680
 OV 4E 450 (220V/60Hz)			
 OV 6E 450		151	3200
 OV 6E 450 (220V/60Hz)			
 OV 4E 500	500	420	7060
 OV 4E 500 (220V/60Hz)			
 OV 6E 500		220	4880
 OV 6E 500 (220V/60Hz)			
 OV 4E 550	550	550	8800
 OV 4E 550 (220V/60Hz)			
 OV 6E 550		330	6400
 OV 6E 550 (220V/60Hz)			
 OV 4E 630	630	750	11900
 OV 4E 630 (220V/60Hz)			

 OV 6E 630		540	10900
 OV 6E 630 (220V/60Hz)			
 OV 2D 250	250	80	1060
 OV 4D 250	250	60	850
 OV 2D 300	300	145	2310
 OV 4D 300	300	75	1310
 OV 4D 350	350	140	2350
 OV 4D 400	400	180	3740
 OV 4D 450	450	250	5280
 OV 4D 450 (220V/60Hz)			
 OV 6D 450		148	3500
 OV 6D 450 (220V/60Hz)			
 OV 4D 500	500	450	6570
 OV 4D 500 (220V/60Hz)			

 OV 6D 500		230	4900
 OV 6D 500 (220V/60Hz)			
 OV 4D 550	550	750	9700
 OV 4D 550 (220V/60Hz)			
 OV 6D 550		337	6400
 OV 6D 550 (220V/60Hz)			
 OV 4D 630	630	800	12200
 OV 4D 630 (220V/60Hz)	630		
 OV 6D 630		550	10950
 OV 6D 630 (220V/60Hz)			
 OV 6D 710	710	1150	15440
 OV 8D 710		700	12000
 OV 8D 800		700	15550