












Series PA



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister

- Filter: G4 (F7 option)
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Speed	Versorgungsspannung max, V	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)
 PA 01 E LCD	400x200	1	400	320	1275	51
 PA 02 E LCD	500x300	1	400	620	2500	54
 PA 03 E LCD	600x350	1	400	1330	3350	57
 PA 01 W2 LCD	400x200	1	400	320	1200	51
 PA 01 W4 LCD	400x200	1	400	320	1200	51
 PA 02 W2 LCD	500x300	1	400	620	2350	54
 PA 02 W4 LCD	500x300	1	400	620	2350	54

 PA 03 W2 LCD	600x350	1	400	1330	3260	57
 PA 03 W4 LCD	600x350	1	400	1330	3260	57
 PA 04 W2 LCD	700x400	1	400	2300	4100	75
 PA 04 W3 LCD	700x400	1	400	2300	4100	75