Series PA



Zuluftanlagen für Deckenmontage im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser- oder Elektro-Heizregister

- Filter: G4 (F7 option)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Stutzengröße, mm	Phasen	Maximale Versorgungsspannung, V	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Nachheizregister
PA 01 E LCD	400x200	3	400	320	1275	51	Elektrisch
PA 02 E LCD	500x300	3	400	620	2500	54	Elektrisch
PA 03 E LCD	600x350	3	400	1330	3350	57	Elektrisch
PA 01 W2 LCD	400x200	3	400	320	1200	51	Wasser
PA 01 W4 LCD	400x200	3	400	320	1200	51	Wasser
PA 02 W2 LCD	500x300	3	400	620	2350	54	Wasser
PA 02 W4 LCD	500x300	3	400	620	2350	54	Wasser
PA 03 W2 LCD	600x350	3	400	1330	3260	57	Wasser

 PA 03 W4 LCD	600x350	3	400	1330	3260	57	Wasser
 PA 04 W2 LCD	700x400	3	400	2300	4100	75	Wasser
 PA 04 W3 LCD	700x400	3	400	2300	4100	75	Wasser