Series S



Axiale Abluftventilatoren

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
100 S	100	14	95	34	✗	✗	✗	1
100 S K	100	14	95	34	✗	✗	✗	1
100 S T	100	14	95	34	✗	✗	Nachlaufschalter	1
100 S T L	100	14	95	34	✗	✗	Nachlaufschalter	1
100 S L	100	14	95	34	✗	✗	✗	1
100 S V	100	14	95	34	✓	✗	✗	1
100 S V L	100	14	95	34	✓	✗	✗	1
100 S TH L	100	14	95	34	✗	✓	Nachlaufschalter	1
100 S 12	100	14	86	33	✗	✗	✗	1

 100 S turbo	100	16	124	37	×	×	×	1
 100 S (120V/60Hz)	100				×	×	×	1
 125 S	125	16	180	35	×	×	×	1
 125 S turbo	125	24	226	37	×	×	×	1
 125 S 12	125	16	165	34	×	×	×	1
 150 S	150	24	292	38	×	×	×	1
 150 S 12	150	24	260	37	×	×	×	1