Series **Silenta-S**



Leise Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten

- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
100 Silenta-S	100	7	78	26	✗	✗	✗	1
100 Silenta-S L	100	7	78	26	✗	✗	✗	1
100 Silenta-S K	100	7	78	26	✗	✗	✗	1
100 Silenta-ST	100	7	78	26	✗	✗	Nachlaufschalter	1
100 Silenta-STH	100	7	78	26	✗	✓	Nachlaufschalter	1
100 Silenta-SV	100	7	78	26	✓	✗	✗	1
100 Silenta-SVT	100	7	78	26	✓	✗	Nachlaufschalter	1
100 Silenta-SVTH	100	7	78	26	✓	✓	Nachlaufschalter	1
125 Silenta-S	125	9.3	148	31	✗	✗	✗	1

 125 Silenta-S K	125	9.3	148	31	✗	✗	✗	1
 125 Silenta-S L	125	9.3	148	31	✗	✗	✗	1
 125 Silenta-ST	125	9.3	148	31	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 125 Silenta-STH	125	9.3	148	31	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 125 Silenta-SV	125	9.3	148	31	✓	✗	✗	1
 125 Silenta-SVT	125	9.3	148	31	✓	✗	Nachlaufschalter	1
 125 Silenta-SVTH	125	9.3	148	31	✓	✓	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-S	150	20	240	33	✗	✗	✗	1
 150 Silenta-S K	150	20	240	33	✗	✗	✗	1
 150 Silenta-S L	150	20	240	33	✗	✗	✗	1
 150 Silenta-ST	150	20	240	33	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-STH	150	20	240	33	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-SV	150	20	240	33	✓	✗	✗	1
 150 Silenta-SVT	150	20	240	33	✓	✗	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-SVTH	150	20	240	33	✓	✓	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-S (220 V/60 Hz)	150				✗	✗	✗	1
 150 Silenta-S K (220 V/60 Hz)	150				✗	✗	✗	1
 150 Silenta-S L (220 V/60 Hz)	150				✗	✗	✗	1
 150 Silenta-ST (220 V/60 Hz)	150				✗	✗	Nachlaufschalter	1

 150 Silenta-STH (220 V/60 Hz)	150				✗	✓	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-SV (220 V/60 Hz)	150				✓	✗	✗	1
 150 Silenta-SVT (220 V/60 Hz)	150				✓	✗	Nachlaufschalter	1
 150 Silenta-SVTH (220 V/60 Hz)	150				✓	✓	Nachlaufschalter	1