























Series **Simple**







Axiale Abluftventilatoren

- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Feuchtigkeitssensor
- Timer: Turn off timer

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer
 100 Simple	100	14	95	34	×	×	×
 100 Simple turbo	100	16	124	37	×	×	×
 100 Simple Q1	100	8	85	28	×	×	×
 100 Simple K	100	14	95	34	×	×	×
 100 Simple K L Q1	100	8	85	28	×	×	×
 100 Simple T	100	14	95	34	×	×	×
 100 Simple T K L Q1	100	8	85	28	×	×	×

	100 Simple T turbo	100	16	124	37	×	×	×
	100 Simple TH	100	14	95	34	×	✓	✓
	100 Simple TH K L Q1	100	8	85	28	×	✓	✓
	120 Simple	120	16	174	35	×	×	×
	120 Simple Q1	120	10	162	32	×	×	×
	120 Simple K L Q1	120	10	162	32	×	×	×
	120 Simple T	120	16	174	35	×	×	✓
	120 Simple turbo	120	24	219	37	×	×	×
	120 Simple T K L Q1	120	10	162	32	×	×	✓
	120 Simple T turbo	120	24	219	37	×	×	✓
	120 Simple TH	120	16	174	35	×	✓	✓
	125 Simple	125	16	180	35	×	×	×
	125 Simple turbo	125	24	226	37	×	×	×
	125 Simple T turbo	125	24	226	37	×	×	×
	125 Simple TH	125	16	180	35	×	✓	×

 125 Simple TH turbo	125	24	226	37	✗	✓	✗
 150 Simple	150	25	280	34	✗	✗	✗
 150 Simple V	150	25	280	34	✓	✗	✗
 150 Simple T	150	25	280	34	✗	✗	✓