Series SO



Axiale dekorative Abluftventilatoren mit Platten

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
SO 100	100	14	92	33	✗	✗	✗	1
SO 100 L	100	14	92	33	✗	✗	✗	1
SO 100 V	100	14	92	33	✓	✗	✗	1
SO 100 VT	100	14	92	33	✓	✗	Nachlaufschalter	1
SO 100 TH	100	14	92	33	✗	✓	Nachlaufschalter	1
SO 100 T L	100	14	92	33	✗	✗	Nachlaufschalter	1
SO 100 TH L	100	14	92	33	✗	✓	Nachlaufschalter	1
SO 100 TH L K	100	14	92	33	✗	✓	Nachlaufschalter	1
SO 125	125	17.5	174	35	✗	✗	✗	1

 SO 125 L	125	17.5	174	35	✗	✗	✗	1
 SO 125 T L	125	17.5	174	35	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 SO 125 TH L	125	17.5	174	35	✗	✓	Nachlaufschalter	1