

























Series **Solid**










Axiale dekorative Ventilatoren zur Abluftlüftung mit geringem Energieverbrauch

- Motortyp: AC
- Timer: Nachlaufschalter
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer
 100 Solid	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid Alu	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid Beige	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid Black Sapphire	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid Red	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid L	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid L Black Sapphire	100	8	85	27	×	×	
 100 Solid L K	100	8	85	27	×	×	

 100 Solid T	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid T Black Sapphire	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid T L	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid TH	100	8	85	27	✗	✓	✓
 100 Solid TH Black Sapphire	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid Alu T	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid Alu TH	100	8	85	27	✗	✓	✓
 100 Solid TH L	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid TH L K	100	8	85	27	✗	✗	✓
 100 Solid V	100	8	85	27	✓	✗	✗
 100 Solid VTH	100	8	85	27	✓	✓	✓
 125 Solid	125	18	155	32	✗	✗	✗
 125 Solid Alu	125	18	155	32	✗	✗	✗
 125 Solid Black Sapphire	125	18	155	32	✗	✗	✗
 125 Solid Red	125	18	155	32	✗	✗	✗
 125 Solid T	125	18	155	32	✗	✗	✓

 125 Solid T Black Sapphire	125	18	155	32	✗	✗	✓
 125 Solid T1	125	18	155	32	✗	✗	✓
 125 Solid T L	125	18	155	32	✗	✗	✓
 125 Solid TH	125	18	155	32	✗	✓	✓
 125 Solid TH Black Sapphire	125	18	155	32	✗	✓	✓
 125 Solid TH L	125	18	155	32	✗	✓	✓
 100 Solid (120V/60Hz)	100				✗	✗	✗