









Series **Solid**









Geräuscharmer Abluft-Axialventilator mit niedrigem Energiebedarf

- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic
- Timer: Turn off timer
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Elektrische Eingangsleistung, W
 100 Solid	100	85	27	×	×	×	8
 100 Solid Alu	100	85	27	×	×	×	
 100 Solid Beige	100	85	27	×	×	×	
 100 Solid Black Sapphire	100	85	27	×	×	×	
 100 Solid Red	100	85	27	×	×	×	
 100 Solid L	100	85	27	×	×	×	
 100 Solid L Black Sapphire	100	85	27	×	×	×	
 100 Solid L K	100	85	27	×	×	×	

 100 Solid T	100	85	27	✗	✗	✓	8
 100 Solid T Black Sapphire	100	85	27	✗	✗	✓	
 100 Solid T L	100	85	27	✗	✗	✓	
 100 Solid TH	100	85	27	✗	✓	✓	8
 100 Solid TH Black Sapphire	100	85	27	✗	✗	✓	
 100 Solid Alu T	100	85	27	✗	✗	✓	
 100 Solid Alu TH	100	85	27	✗	✓	✓	
 100 Solid TH L	100	85	27	✗	✗	✓	
 100 Solid TH L K	100	85	27	✗	✗	✓	
 100 Solid V	100	85	27	✓	✗	✗	8
 100 Solid VTH	100	85	27	✓	✓	✓	8
 125 Solid	125	155	32	✗	✗	✗	18
 125 Solid Alu	125	155	32	✗	✗	✗	
 125 Solid Black Sapphire	125	155	32	✗	✗	✗	
 125 Solid Red	125	155	32	✗	✗	✗	
 125 Solid T	125	155	32	✗	✗	✓	18
 125 Solid T Black Sapphire	125	155	32	✗	✗	✓	

 125 Solid T1	125	155	32	✗	✗	✓	18
 125 Solid T L	125	155	32	✗	✗	✓	
 125 Solid TH	125	155	32	✗	✓	✓	18
 125 Solid TH Black Sapphire	125	155	32	✗	✓	✓	
 125 Solid TH L	125	155	32	✗	✓	✓	
 100 Solid (120V/60Hz)	100			✗	✗	✗	