Series **Solid Glass**



Axialventilatoren mit Glasplatten zur Abluftlüftung geeignet für den Einsatz in Zone 1

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
100 Solid Glass	100	8	85	26	✕	✕	✕	1
100 Solid Glass Red	100	8	85	26	✕	✕	✕	1
100 Solid Glass Black	100	8	85	26	✕	✕	✕	1
100 Solid Glass L	100	8	85	26	✕	✕	✕	1
100 Solid Glass L Red	100	8	85	26	✕	✕	✕	1
100 Solid Glass L Black	100	8	85	26	✕	✕	✕	1
100 Solid Glass T	100	8	85	26	✕	✕	Nachlaufschalter	1
100 Solid Glass T Red	100	8	85	26	✕	✕	Nachlaufschalter	1
100 Solid Glass T Black	100	8	85	26	✕	✕	Nachlaufschalter	1
100 Solid Glass T1	100	8	85	26	✕	✕	Nachlaufschalter, Einschaltverzögerung	1

 100 Solid Glass T1 Red	100	8	85	26	✗	✗	Nachlaufschalter, Einschaltverzögerung	1
 100 Solid Glass T1 Black	100	8	85	26	✗	✗	Nachlaufschalter, Einschaltverzögerung	1
 100 Solid Glass TH	100	8	85	26	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass TH Red	100	8	85	26	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass TH Black	100	8	85	26	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass V	100	8	85	26	✓	✗	✗	1
 100 Solid Glass V Red	100	8	85	26	✓	✗	✗	1
 100 Solid Glass V Red	100	8	85	26	✓	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz)	100				✗	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) Red	100				✗	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) Black	100				✗	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) L	100				✗	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) L Red	100				✗	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) L Black	100				✗	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) T	100				✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) T Red	100				✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) T Black	100				✗	✗	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) T1	100				✗	✗	Nachlaufschalter, Einschaltverzögerung	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) T1 Red	100				✗	✗	Nachlaufschalter, Einschaltverzögerung	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) T1 Black	100				✗	✗	Nachlaufschalter, Einschaltverzögerung	1

 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) TH	100				✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) TH Red	100				✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) TH Black	100				✗	✓	Nachlaufschalter	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) V	100				✓	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) V Red	100				✓	✗	✗	1
 100 Solid Glass (220 V/60 Hz) V Black	100				✓	✗	✗	1