




## Series Solo RA1-35 R V.2



Die Lüftungsanlage Solo ist die am besten geeignete Lösung für Wirtschaftsräume, Abstellräume und Garderoben. Ein geringer Stromverbrauch spart Strom, da jeder Raum mit einer Fläche von bis 25 m<sup>2</sup> mit sauberer und frischer Luft versorgt wird. Die Fläche ist ungefähr und hängt von den Lüftungsstandards in Ihrem Land und dem Modell der Lüftungsanlage ab

- Heat recovery efficiency: 85
- Filter: G3
- Motortyp: EC
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Plastic
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Leistung, W	Stromaufnahme, A	Förderleistung im Lüftungsbetrieb, m <sup>3</sup> /h	Förderleistung im Regenerationsbetrieb, m <sup>3</sup> /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Heat recovery efficiency, %	Fördermitteltemperatur max, °C	Fördermitteltemperatur min, °C
 Solo RA1-35-9 R V.2	2.30	0.047	46	23	26	85	40	-15
 Solo RA1-50-9 R V.2	2.30	0.034	50	25	29	85	40	-15
 Solo RA1-60-9 R V.2	3.20	0.042	60	30	29	85	40	-15