Series TT Silent-M

Diagonal-Rohrventilatoren im schallgedämmten Gehäusen

- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl



Lineup	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Temperatursensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
TT Silent-M 100	100	1	23	240	✕	✕	3
TT Silent-M 125	125	1	23	340	✕	✕	3
TT Silent-M 150	150	1	52	555	✕	✕	2
TT Silent-M 160	160	1	52	555	✕	✕	2
TT Silent-M 200	200	1	110	1130	✕	✕	3
TT Silent-M 250	250	1	177	1400	✕	✕	2
TT Silent-M 315	315	1	320	2050	✕	✕	2
TT Silent-M 100 R1	100	1	23	240	✕	✕	3

 TT Silent-M 100 V	100	1	23	240	✗	✗	3
 TT Silent-M 100 T	100	1	23	240	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 100 P	100	1	23	240	✗	✗	3
 TT Silent-M 100 R1V	100	1	23	240	✗	✗	3
 TT Silent-M 100 TR1	100	1	23	240	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 100 TR1V	100	1	23	240	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 100 TV	100	1	23	240	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 100 U	100	1	23	240	✓	✗	3
 TT Silent-M 100 Un	100	1	23	240	✓	✗	3
 TT Silent-M 125 R1	125	1	23	340	✗	✗	3
 TT Silent-M 125 V	125	1	23	340	✗	✗	3
 TT Silent-M 125 T	125	1	23	340	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 125 P	125	1	23	340	✗	✗	3
 TT Silent-M 125 R1V	125	1	23	340	✗	✗	3
 TT Silent-M 125 TR1	125	1	23	340	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 125 TR1V	125	1	23	340	✗	Nachlaufschalter	3

 TT Silent-M 125 TV	125	1	23	340	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 125 U	125	1	23	340	✓	✗	3
 TT Silent-M 125 Un	125	1	23	340	✓	✗	3
 TT Silent-M 150 R1	150	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 150 V	150	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 150 T	150	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 150 P	150	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 150 R1V	150	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 150 TR1	150	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 150 TR1V	150	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 150 TV	150	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 150 U	150	1	52	555	✓	✗	2
 TT Silent-M 150 Un	150	1	52	555	✓	✗	2
 TT Silent-M 160 R1	160	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 160 V	160	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 160 T	160	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2

 TT Silent-M 160 P	160	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 160 R1V	160	1	52	555	✗	✗	2
 TT Silent-M 160 TR1	160	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 160 TR1V	160	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 160 TV	160	1	52	555	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 160 U	160	1	52	555	✓	✗	2
 TT Silent-M 160 Un	160	1	52	555	✓	✗	2
 TT Silent-M 200 R1	200	1	110	1130	✗	✗	3
 TT Silent-M 200 V	200	1	110	1130	✗	✗	3
 TT Silent-M 200 T	200	1	110	1130	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 200 P	200	1	110	1130	✗	✗	3
 TT Silent-M 200 R1V	200	1	110	1130	✗	✗	3
 TT Silent-M 200 TR1	200	1	110	1130	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 200 TR1V	200	1	110	1130	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 200 TV	200	1	110	1130	✗	Nachlaufschalter	3
 TT Silent-M 200 U	200	1	110	1130	✓	✗	3

 TT Silent-M 200 Un	200	1	110	1130	✔	✖	3
 TT Silent-M 250 R1	250	1	177	1400	✖	✖	2
 TT Silent-M 250 V	250	1	177	1400	✖	✖	2
 TT Silent-M 250 T	250	1	177	1400	✖	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 250 P	250	1	177	1400	✖	✖	2
 TT Silent-M 250 R1V	250	1	177	1400	✖	✖	2
 TT Silent-M 250 TR1	250	1	177	1400	✖	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 250 TR1V	250	1	177	1400	✖	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 250 TV	250	1	177	1400	✖	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 250 U	250	1	177	1400	✔	✖	2
 TT Silent-M 250 Un	250	1	177	1400	✔	✖	2
 TT Silent-M 315 R1	315	1	320	2050	✖	✖	2
 TT Silent-M 315 V	315	1	320	2050	✖	✖	2
 TT Silent-M 315 T	315	1	320	2050	✖	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 315 P	315	1	320	2050	✖	✖	2
 TT Silent-M 315 R1V	315	1	320	2050	✖	✖	2

 TT Silent-M 315 TR1	315	1	320	2050	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 315 TR1V	315	1	320	2050	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 315 TV	315	1	320	2050	✗	Nachlaufschalter	2
 TT Silent-M 315 U	315	1	320	2050	✓	✗	2
 TT Silent-M 315 Un	315	1	320	2050	✓	✗	2