








Series TwinFresh Comfo RA1-50 V.3

Die benutzerfreundliche Lüftungsanlage TwinFresh Comfo sorgt für frische und saubere Luft mit einer idealen Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus

- Wärmetauschertyp: Regenerativer
- Filter: G3 (G4 F7 optional)
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Plastic
- Feuchtigkeitssensor: Built-in



Lineup	Leistung, W	Stromaufnahme, A	Förderleistung im Lüftungsbetrieb, m ³ /h	Förderleistung im Regenerationsbetrieb, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Wärmetauschertyp	Wärmetauschermaterial
 TwinFresh Comfo RA1-50 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic
 TwinFresh Comfo RA1-50-2 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic
 TwinFresh Comfo RA1-50-23 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic
 TwinFresh Comfo RA1-50-3 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic
 TwinFresh Comfo RA1-50-5 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic
 TwinFresh Comfo RA1-50-7 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic
 TwinFresh Comfo RA1-50-8 V.3	7.00	0.039	50	25	23	88	Regenerativer	Ceramic