Series TwinFresh Comfo RA1-50 V.3

Kleinraum-HRV-Gerät mit Keramik-Wärmetauscher und Fernbedienung, mit einer Förderleistung von 50 m³/h

- Wärmetauschertyp: Regenerativ
- Material des Wärmetauschers: Keramik
- Filter: G3 (G4 F7 optional)
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor: Eingebaut

Lineup	Volumenstrom im Lüftungsmodus, m³/h	Volumenstrom im Wärmerückgewinnungsmodus, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Maximale Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	Feuchtigkeitssensor	Maximale Wandstärke, mm
TwinFresh Comfo RA1-50 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	425
TwinFresh Comfo RA1-50-2 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	300
TwinFresh Comfo RA1-50-23 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	425
TwinFresh Comfo RA1-50-3 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	440
TwinFresh Comfo RA1-50-5 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	425
TwinFresh Comfo RA1-50-7 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	425
TwinFresh Comfo RA1-50-8 V.3	50	25	23	88	Eingebaut	425