

















Series VPA



Zuluftanlagen im kompakten schallund wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro-Heizregister

- Filter: G4
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Speed	Versorgungsspannung max, V	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)
 VPA 100-1,8-1 LCD	100	1	230	73	190	27
 VPA 125-2,4-1 LCD	125	1	230	75	285	28
 VPA 150-2,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29
 VPA 150-3,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29
 VPA 150-5,1-3 LCD	150	1	400	98	425	29
 VPA 150-6,0-3 LCD	150	1	400	98	425	29
 VPA 200-3,4-1 LCD	200	1	400	193	810	30

 VPA 200-5,1-3 LCD	200	1	400	193	810	30
 VPA 200-6,0-3 LCD	200	1	400	193	810	30
 VPA 250-3,6-3 LCD	250	1	400	194	990	30
 VPA 250-6,0-3 LCD	250	1	400	194	990	30
 VPA 250-9,0-3 LCD	250	1	400	194	990	30
 VPA 315-6,0-3 LCD	315	1	400	171	1190	30
 VPA 315-9,0-3 LCD	315	1	400	171	1190	30
 VPA-1 315-6,0-3 LCD	315	1	400	296	1250	30
 VPA-1 315-9,0-3 LCD	315	1	400	296	1250	30