Series VPA



Zuluftanlagen im kompakten schallund wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro-Heizregister

- Filter: G4
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Stutzengröße, mm	Phasen	Maximale Versorgungsspannung, V	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Nachheizregister
VPA 100-1,8-1 LCD	100	1	230	73	190	27	Elektrisch
VPA 125-2,4-1 LCD	125	1	230	75	285	28	Elektrisch
VPA 150-2,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29	Elektrisch
VPA 150-3,4-1 LCD	150	1	230	98	425	29	Elektrisch
VPA 150-5,1-3 LCD	150	3	400	98	425	29	Elektrisch
VPA 150-6,0-3 LCD	150	3	400	98	425	29	Elektrisch
VPA 200-3,4-1 LCD	200	3	400	193	810	30	Elektrisch
VPA 200-5,1-3 LCD	200	3	400	193	810	30	Elektrisch

 VPA 200-6,0-3 LCD	200	3	400	193	810	30	Elektrisch
 VPA 250-3,6-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Elektrisch
 VPA 250-6,0-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Elektrisch
 VPA 250-9,0-3 LCD	250	3	400	194	990	30	Elektrisch
 VPA 315-6,0-3 LCD	315	3	400	171	1190	30	Elektrisch
 VPA 315-9,0-3 LCD	315	3	400	171	1190	30	Elektrisch
 VPA-1 315-6,0-3 LCD	315	3	400	296	1250	30	Elektrisch
 VPA-1 315-9,0-3 LCD	315	3	400	296	1250	30	Elektrisch