






# Series VUT 1000-2000 WH



Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser-Heizregister

- Wärmetauschertyp: Cross flow
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Fernbedienung
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Speed	Versorgungsspannung max, V	Leistung, W	Max. Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Wärmetauschermaterial	Abluftfilter	Zuluftfilter	Wartungsseite	Steuereinheit	Frostschutz	Nachheizung
 VUT 1000 WH-4	249	1	230	820	1100	60	Polystyrene	G4	G4	Right	A13	Supply fan	Water
 VUT 1500 WH-4 L	315	1	230	980	1700	49	Polystyrene	G4	G4	Left	A13	Supply fan	Water
 VUT 1500 WH-4 R	315	1	230	980	1700	49	Polystyrene	G4	G4	Right	A13	Supply fan	Water
 VUT 2000 WH-4 L	315	1	230	1300	2100	65	Polystyrene	G4	G4	Left	A13	Supply fan	Water
 VUT 2000 WH-4 R	315	1	230	1300	2100	65	Polystyrene	G4	G4	Right	A13	Supply fan	Water