






Series VUT 1000-2000 WH



Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Warmwasser-Heizregister

- Wärmetauschertyp: Cross flow
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Water
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

| Lineup | Luftkanalgröße, mm | Speed | Versorgungsspannung max, V | Leistung, W | Max. Förderleistung, m ³ /h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Wärmetauschermaterial | Abluftfilter | Zuluftfilter | Wartungsseite | Steuereinheit | Frostschutz | Nachheizung |
|--|--------------------|-------|----------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|  VUT 1000 WH-4 | 249 | 1 | 230 | 820 | 1100 | 60 | Polystyrene | G4 | G4 | Right | A13 | Supply fan | Water |
|  VUT 1500 WH-4 L | 315 | 1 | 230 | 980 | 1700 | 49 | Polystyrene | G4 | G4 | Left | A13 | Supply fan | Water |
|  VUT 1500 WH-4 R | 315 | 1 | 230 | 980 | 1700 | 49 | Polystyrene | G4 | G4 | Right | A13 | Supply fan | Water |
|  VUT 2000 WH-4 L | 315 | 1 | 230 | 1300 | 2100 | 65 | Polystyrene | G4 | G4 | Left | A13 | Supply fan | Water |
|  VUT 2000 WH-4 R | 315 | 1 | 230 | 1300 | 2100 | 65 | Polystyrene | G4 | G4 | Right | A13 | Supply fan | Water |