

Series VUT EH



Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse, mit Elektro-Heizregister

- Wärmetauschertyp: Cross flow
- Schalldämmung
- Motortyp: AC
- Nachheizung: Electric
- Steuerung: Remote Control
- Gehäusematerial: Galvanized steel

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Speed	Versorgungsspannung max, V	Leistung, W	Leistungsaufnahme der Nachheizung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Wärmetauschermaterial	Abluftfilter	Zuluftfilter	Wartungsseite	Steuereinheit	Frostschutz	Nachheizung
 VUT 350 EH	125	1	230	260	3000	350	45	Polystyrene	G4	G4	Right	A16	Supply fan	Electric
 VUT 500 EH	249	1	230	300	3000	500	47	Polystyrene	G4	G4	Right	A16	Supply fan	Electric
 VUT 530 EH	249	1	230	300	4000	530	47	Polystyrene	G4	G4	Right	A16	Supply fan	Electric
 VUT 600 EH	249	1	230	390	4000	600	48	Polystyrene	G4	G4	Right	A16	Supply fan	Electric
 VUT 800 EH	249	1	230	490	9000	800	48	Polystyrene	G4	G4	Right	A16	Supply fan	Electric