







Series **VUT HB EC**



Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einen Gegenstrom-Wärmetauscher aus Polystyrol

- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- Nachheizung: Electric
- Vorheizung: Optional
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- Feuchtigkeitssensor: Optional

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Wartungsseite	Steuereinheit	Nachheizung	Vorheizung	BMS-Protokoll
 VUT 300 HB EC A21	160	182	380	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 300 HBE EC A21	160	182	380	Universal	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 400 HB EC A21	200	289	540	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 400 HBE EC A21	200	289	540	Universal	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 700 HB EC A21	250	336	830	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 700 HBE EC A21	250	336	830	Universal	A21	Electric	Optional	ModBus