Series VUT PB EC



Hängende Lüftungsanlagen mit einem Gegenstrom-Polystyrol-Wärmetauscher

- Wärmetauschertyp: Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Polystyrol
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Manuell
- BMS-Protokoll: Modbus
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- CO2-Sensor: Optional
- PM2,5-Sensor: Optional

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Wartungsseite	Steuerung	Nachheizregister	Vorheizregister	BMS-Protokoll
VUT 160 PB EC R A21	125	50	190	Rechts	A21	Optional	Optional	Modbus
VUT 250 PB EC R A21	125	101	270	Rechts	A21	Optional	Optional	Modbus
VUT 350 PB EC R A21	160	170	410	Rechts	A21	Optional	Optional	Modbus
VUT 160 PB EC L A21	125	50	190	Links	A21	Optional	Optional	Modbus
VUT 160 PB EC L A14	125	50	190	Links	A14	✕	✕	✕
VUT 160 PB EC R A14	125	50	190	Rechts	A14	✕	✕	✕
VUT 250 PB EC L A21	125	101	270	Links	A21	Optional	Optional	Modbus
VUT 250 PB EC L A14	125	101	270	Links	A14	✕	✕	✕

 VUT 250 PB EC R A14	125	101	270	Rechts	A14	✕	✕	✕
 VUT 350 PB EC L A21	160	170	410	Links	A21	Optional	Optional	Modbus
 VUT 350 PB EC L A14	160	170	410	Links	A14	✕	✕	✕
 VUT 350 PB EC R A14	160	170	410	Rechts	A14	✕	✕	✕