











# Series VUT PBE EC



Kompakte aufhängbare Lüftungsanlagen in wärme- und schallisoliertem Gehäuse mit einem Elektro-Heizregister

- Wärmetauschertyp: Cross flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Auto
- Nachheizung: Electric
- Vorheizung: Optional
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- Feuchtigkeitssensor: Optional

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Speed	Phasen	Versorgungsspannung max, V	Leistungsaufnahme der Nachheizung, W	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Wärmetauschermaterial	Abluftfilter	Zuluftfilter	Wartungsseite	Steuereinheit	Nachheizung	Vorheizung	BMS-Protokoll
 VUT 300 PBE EC R A21 DTV	160	1	1	230	1500	90	Polystyrene	G4	G4 (F7 - опция)	Right	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 550 PBE EC R A21 DTV	200	1	1	230	2000	90	Polystyrene	G4	G4 (F7 - опция)	Right	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 900 PBE EC R A21 DTV	250	1	1	230	3300	88	Polystyrene	G4	G4 (F7 - опция)	Right	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 2000 PBE EC A21 DTV	315	1	3	400	15000	67	Aluminum	G4	G4	Right	A21	Electric	✘	ModBus
 VUT 3000 PBE EC A21 DTV	400	1	3	400	21000	72	Aluminum	G4	G4	Right	A21	Electric	✘	ModBus
 VUT 300 PBE EC L A21 DTV	160	1	1	230	1500	90	Polystyrene	G4	G4 (F7 - опция)	Left	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 550 PBE EC L A21 DTV	200	1	1	230	2000	90	Polystyrene	G4	G4 (F7 - опция)	Left	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 900 PBE EC L A21 DTV	250	1	1	230	3300	88	Polystyrene	G4	G4 (F7 - опция)	Left	A21	Electric	Optional	ModBus
 VUT 2000 PBE EC A21	315	1	3	400	15000	67	Aluminum	G4	G4	Right	A21	Electric	✘	ModBus
 VUT 3000 PBE EC A21	400	1	3	400	21000	72	Aluminum	G4	G4	Right	A21	Electric	✘	ModBus