

















Series **VUT VB EC**



Lüftungsanlagen im schall- und wärmeisolierten Gehäuse mit einem Gegenstrom-Wärmetauscher aus Polystyrol ausgestattet

- Wärmetauschertyp: Counter flow
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Bypass: Manual
- Nachheizung: Optional
- Vorheizung: Optional
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Remote Control
- Feuchtigkeitssensor: Optional

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Wartungsseite	Steuereinheit	Nachheizung	Vorheizung	BMS-Protokoll
 VUT 160 VB EC A21	125	57	200	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 160 VB EC A14	125	57	200	Universal	A14	✗	✗	✗
 VUT 160 V1B EC A21	125	57	200	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 160 V1B EC A14	125	57	200	Universal	A14	✗	✗	✗
 VUT 250 VB EC R A21	160	180	390	Right	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 250 VB EC L A21	160	180	390	Left	A21	Optional	Optional	ModBus
 VUT 250 VB EC R A14	160	180	390	Right	A14	✗	✗	✗
 VUT 250 VB EC L A14	160	180	390	Left	A14	✗	✗	✗

	VUT 250 VBE EC R A21	160	180	390	Right	A21	Optional	Built-in	ModBus
	VUT 250 VBE EC L A21	160	180	390	Left	A21	Optional	Built-in	ModBus
	VUT 350 VB EC A21	160	178	450	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
	VUT 350 V1B EC A21	160	169	420	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
	VUT 350 V1B EC A14	160	169	420	Universal	A14	×	×	×
	VUT 350 VB EC A14	160	178	450	Universal	A14	×	×	×
	VUT 550 VB EC A21	200	350	692	Universal	A21	Optional	Optional	ModBus
	VUT 550 VB EC A14	200	350	692	Universal	A14	×	×	×