











Series VUTR PE EC



Lüftungsanlagen in schall- und wärmeisoliertem Gehäuse.

- Wärmetauschertyp: Rotary
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Nachheizung: Electric
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Galvanized steel
- Feuchtigkeitssensor: Optional

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Speed	Leistungsaufnahme der Nachheizung, W	Max. Förderleistung, m ³ /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Abluftfilter	Zuluftfilter	Wartungsseite	Steuereinheit	Nachheizung	BMS-Protokoll
 VUTR 250 P2E EC R A21	160	1	700	300	23	87	G4	G4	Right	A21	Electric	ModBus
 VUTR 250 PE EC R A21	160	1	700	310	21	87	G4	G4	Right	A21	Electric	ModBus
 VUTR 350 P2E EC R A21	160	1	1400	400	33	87	G4	G4	Right	A21	Electric	ModBus
 VUTR 350 PE EC R A21	160	1	1400	430	31	87	G4	G4	Right	A21	Electric	ModBus
 VUTR 650 PE EC R A21	200	1	2800	710	36	87	G4	G4	Right	A21	Electric	ModBus
 VUTR 250 P2E EC L A21	160	1	700	300	23	87	G4	G4	Left	A21	Electric	ModBus
 VUTR 250 PE EC L A21	160	1	700	310	21	87	G4	G4	Left	A21	Electric	ModBus
 VUTR 350 P2E EC L A21	160	1	1400	400	33	87	G4	G4	Left	A21	Electric	ModBus
 VUTR 350 PE EC L A21	160	1	1400	430	31	87	G4	G4	Left	A21	Electric	ModBus
 VUTR 650 PE EC L A21	200	1	2800	710	36	87	G4	G4	Left	A21	Electric	ModBus