Series VUTR PE EC



Hängende Lüftungsanlagen mit einem Rotationswärmetauscher

- Wärmetauschertyp: Rotation
- Schallgedämmtes Gehäuse
- BMS-Protokoll: Modbus
- Gehäusematerial: Verzinkter Stahl
- Feuchtigkeitssensor: Optional
- CO2-Sensor: Optional
- PM2,5-Sensor: Optional

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m^3/h	Wartungsseite	Steuerung	Nachheizregister	BMS-Protokoll
VUTR 250 P2E EC R A21	160	128	300	Rechts	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 250 PE EC R A21	160	135	310	Rechts	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 350 P2E EC R A21	160	200	400	Rechts	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 350 PE EC R A21	160	185	430	Rechts	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 650 PE EC R A21	200	367	710	Rechts	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 250 P2E EC L A21	160	128	300	Links	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 250 PE EC L A21	160	135	310	Links	A21	Elektrisch	Modbus
VUTR 350 P2E EC L A21	160	200	400	Links	A21	Elektrisch	Modbus

 VUTR 350 PE EC L A21	160	185	430	Links	A21	Elektrisch	Modbus
 VUTR 650 PE EC L A21	200	367	710	Links	A21	Elektrisch	Modbus