





Series **VUTR VE EC**



Lüftungsanlagen in schall- und wärmeisoliertem Gehäuse.

- Wärmetauschertyp: Rotary
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Nachheizung: Electric
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Feuchtigkeitssensor: Optional

| Lineup | Luftkanalgröße, mm | Leistungsaufnahme der Nachheizung, W | Max. Förderleistung, m ³ /h | Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A) | Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, % | Abluftfilter | Zuluftfilter | Wartungsseite | Steuereinheit | Nachheizung | BMS-Protokoll |
|---|--------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  VUTR 200 V2E EC A21 | 125 | 700 | 270 | 28 | 92 | G4 | G4 | Universal | A21 | Electric | ModBus |
|  VUTR 280 VE EC A21 | 125 | 650 | 300 | 26 | 90 | G4 | F7 | Universal | A21 | Electric | ModBus |
|  VUTR 400 VE EC A21 | 160 | 1400 | 440 | 33 | 85 | G4 | G4 | Universal | A21 | Electric | ModBus |
|  VUTR 600 VE EC A21 | 200 | 2800 | 670 | 35 | 89 | G4 | G4 | Universal | A21 | Electric | ModBus |