





## Series **VUTR VE EC**



Lüftungsanlagen in schall- und wärmeisoliertem Gehäuse.

- Wärmetauschertyp: Rotary
- Schalldämmung
- Motortyp: EC
- Nachheizung: Electric
- BMS-Protokoll: ModBus
- Steuerung: Smartphone
- Gehäusematerial: Coated steel
- Feuchtigkeitssensor: Optional

Lineup	Luftkanalgröße, mm	Leistungsaufnahme der Nachheizung, W	Max. Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Schalldruckpegel LpA @ 3 m, dB(A)	Effizienz der Wärmerückgewinnung, max, %	Abluftfilter	Zuluftfilter	Wartungsseite	Steuereinheit	Nachheizung	BMS-Protokoll
 VUTR 200 V2E EC A21	125	700	270	28	92	G4	G4	Universal	A21	Electric	ModBus
 VUTR 280 VE EC A21	125	650	300	26	90	G4	F7	Universal	A21	Electric	ModBus
 VUTR 400 VE EC A21	160	1400	440	33	85	G4	G4	Universal	A21	Electric	ModBus
 VUTR 600 VE EC A21	200	2800	670	35	89	G4	G4	Universal	A21	Electric	ModBus