Series X1



Axial-Abluftventilatoren mit dünnen Frontplatten

- Gehäusematerial: Kunststoff
- Feuchtigkeitssensor

Lineup	Stutzengröße, mm	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m^3/h	Schalldruckpegel LpA bei 3 m, dB(A)	Zugschnur	Feuchtigkeitssensor	Timer	Anzahl der Geschwindigkeiten
100 X1	100	14	99	33	✗	✗	✗	1
100 X1 K	100	14	99	33	✗	✗	✗	1
100 X1 L	100	14	99	33	✗	✗	✗	1
100 X1 turbo	100	16	129	37	✗	✗	✗	1
100 X1 12	100	14	86	33	✗	✗	✗	1
100 X1 K 12	100	14	86	33	✗	✗	✗	1
100 X1 L turbo	100	16	129	37	✗	✗	✗	1
125 X1	125	16	185	34	✗	✗	✗	1
125 X1 V	125	16	185	34	✓	✗	✗	1

 125 X1 K	125	16	185	34	✗	✗	✗	1
 125 X1 L	125	16	185	34	✗	✗	✗	1
 125 X1 T	125	16	185	34	✗	✗	Nachlaufschalter	1
 125 X1 TH	125	16	185	34	✗	✓	Nachlaufschalter	1
 125 X1 L turbo	125	24	232	37	✗	✗	✗	1
 125 X1 turbo	125	24	232	37	✗	✗	✗	1
 125 X1 12	125	16	160	34	✗	✗	✗	1
 150 X1	150	24	295	37	✗	✗	✗	1
 150 X1 (220V/60Hz)	150				✗	✗	✗	1
 150 X1 K	150	24	295	37	✗	✗	✗	1
 150 X1 L	150	24	295	37	✗	✗	✗	1