

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ДИФфуЗОРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

Серия ФЛ 100



■ Применение

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования.
- Для одновременной вентиляции и подсветки помещения.
- Для установки в стены или подвесные потолки.
- Оптимальны для использования в помещениях с повышенной влажностью (вытяжные системы ванных комнат и санузлов) за счет применения моделей с безопасным напряжением питания 12 В.

■ Конструкция

- Изготавливаются из высококачественного пластика.
- Диффузор поставляется со светодиодными лампами различной мощности от 1 до 7 Вт и температуры свечения от 3000 К (теплый белый) до 7000 К (холодный белый).
- Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха.
- Простой монтаж с помощью монтажного фланца и шурупов.
- Съемная внешняя решетка для технического обслуживания и очистки изделия.
- Съемные лицевые панели доступны в 3-х цветах: белый, хром, золото.
- Степень защиты – IPX4.

■ Возможные цветовые исполнения



белый
ФЛ 100 LED



хром
ФЛ 100 LED хром



золото
ФЛ 100 LED золото

■ Модификации диффузоров

Модель со светодиодной лампочкой 12 В/50 Гц: **ФЛ 100 LED 3К (12 В/50 Гц)**



- Светодиодная лампочка мощностью 3 Вт.
- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В/50 Гц.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектуется клеммной коробкой.
- Можно заказать с лампами:
 - 3 Вт 3000 К – ФЛ 100 LED 3К (12 В/50 Гц)
 - 3 Вт 7000 К – ФЛ 100 LED 7К (12 В/50 Гц)
 - 4 Вт 7000 К – ФЛ 100 LED4 7К (12 В/50 Гц)
 - 4,6 Вт 4000 К – ФЛ 100 LED4,6 4К (12 В/50 Гц)
 - 5 Вт 3000 К – ФЛ 100 LED5 3К (12 В/50 Гц)
 - 5 Вт 7000 К – ФЛ 100 LED5 7К (12 В/50 Гц)

Модель со светодиодной лампочкой 12 В/50 Гц и трансформатором 220-240/12 В: ФЛ-Т 100 LED 3К


- Светодиодная лампочка мощностью 3 Вт.
- В комплекте поставляется блок питания 220-240/12 для светодиодных ламп.
- Безопасное напряжение питания лампочки 12 В.
- Цвет свечения – белый теплый.
- Цоколь – G5.3.
- Комплектуется клеммной коробкой.
- Можно заказать с лампами:
 - 3 Вт 3000 К – ФЛ-Т 100 LED 3К
 - 3 Вт 7000 К – ФЛ-Т 100 LED 7К
 - 4 Вт 7000 К – ФЛ-Т 100 LED4 7К
 - 4,6 Вт 4000 К – ФЛ-Т 100 LED4,6 4К
 - 5 Вт 3000 К – ФЛ-Т 100 LED5 3К
 - 5 Вт 7000 К – ФЛ-Т 100 LED5 7К

Модель со светодиодной лампочкой на 220-240 В/50 Гц: ФЛ 100 LED 3К (220-240 В/50 В)


- Светодиодная лампочка мощностью 3 Вт.
- Напряжение питания лампочки 220-240 В/50 Гц.
- Цвет свечения – белый теплый.
- Цоколь – GU10.
- Комплектуется клеммной коробкой.

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм				Площадь живого сечения, м ²
	D	D1	L	L1	
ФЛ 100	141	99,4	87,5	15	0,00302

