

ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ И ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Серия MB 123



Модификации


Применение

- Декорация общественных, домашних и промышленных приточно-вытяжных вентиляционных систем.
- Используются для правильного распределения воздуха в помещениях.
- Настенный или потолочный монтаж.

Конструкция

- Выполнены из высококачественного и прочного пластика.
- Многоэлементная структура. Внутренняя часть крепится к основанию с помощью защелок для легкой чистки без необходимости демонтажа решетки.
- Крепление с помощью шурупов.

Варианты цветового исполнения



Базовая модель: MB 123



- Решетка для настенного или потолочного монтажа.
- **MB 123 с** — модель с защитной сеткой от насекомых.



Модель с регулятором расхода воздуха (P): MB 123 P



- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения с помощью флажка или шнуров.
- **MB 123 Pс** — модель с регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.



Модель с гравитационными жалюзи (Ж): MB 123 Ж



- Решетка для вытяжной вентиляции с настенным монтажом.
- Оборудована гравитационными жалюзи для предотвращения обратной тяги.



Модель с круглым фланцем и гравитационными жалюзи (ВЖ): MB 123/125 ВЖ 123/150 ВЖ


- Решетка для вытяжной вентиляции с настенным монтажом.
- Оборудована гравитационными жалюзи.
- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодами \varnothing 125 мм 150 мм.


Модель с круглым фланцем (В): MB 123/125 В, MB 123/150 В


- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодами \varnothing 125 (MB 123/125 В) или \varnothing 150 мм (MB 123/150 В).
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором Вентс ВКО 125 (MB 123/125 В) или с ВЕНТС ВКО 150 (MB 123/150 В).
- MB 123/125 Вc, MB 123/150 Вc — модели с круглым фланцем и защитной сеткой от насекомых.


Модель с регулятором расхода воздуха (Р): MB 123/150 ВР


- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодами \varnothing 125 мм (MB 123/125 ВР) или \varnothing 150 мм (MB 123/150 ВР).
- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения с помощью флажка или шнуров.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором Вентс ВКО 125 (MB 123/125 ВР) или с ВЕНТС ВКО 150 (MB 123/150 ВР).
- MB 123/125 ВРc — модели с круглым фланцем, регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.


Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм							Площадь живого сечения, м ²	№ рис.
	В	Н	В1	Н1	L	L1	D		
MB 123	193	188	151	135	18	-	-	0,0097	1, 2
MB 123 P	193	188	151	135	18	35	125	0,0095	1, 3
MB 123/125 В	193	188	151	135	18	35	125	0,0097	1, 3
MB 123/150 В	193	188	151	135	18	35	150	0,0097	1, 3
MB 123/125 ВР	193	188	151	135	18	35	125	0,0056	1, 3
MB 123/150 ВР	193	188	151	135	18	35	150	0,0084	1, 3
MB 123 Ж	193	188	151	135	18	-	-	0,016	1, 2
MB 123/125 ВЖ	193	188	151	135	18	53	125	0,01	1, 3
MB 123/150 ВЖ	193	188	151	135	18	53	150	0,014	1, 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3