

Серия MB 151 B



Модификации


Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.

Конструкция

- Изготавливается из качественного и высокопрочного пластика.
- Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию с помощью защелок для чистки без демонтажа решетки.
- Крепление с помощью шурупов.
- Решетка имеет прямые ламели для увеличения пропускной способности.

Варианты цветового исполнения



Модель с круглым фланцем (B): MB 151 B



- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом \varnothing 150 мм.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором ВЕНТС ВКО 150.
- **MB 151 Bc** – решетка с круглым фланцем и с защитной сеткой от насекомых.



Модель с круглым фланцем и регулятором расхода воздуха (BP): MB 151 BP



- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом \varnothing 150 мм.
- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения с помощью флажка или шнурков.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором ВЕНТС ВКО 150.
- **MB 151 BPC** – решетка с круглым фланцем, регулятором расхода воздуха и с защитной сеткой от насекомых.



Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм					Площадь живого сечения, м ²	Номер рисунка
	□B	□H	L	L1	D		
MB 151 B	186	142	19	54	150	0,0123	1, 2
MB 151 BP	186	142	19	54	150	0,0066	1, 2




Рис. 1




Рис. 2