

Серия МВМПО



Варианты цветового исполнения



белый
RAL 9016



коричневый
RAL 8017



синий
RAL 5005



бежевый
RAL 1015



серый
RAL 7001



черный
RAL 9005

Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Используются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.
- Способствуют правильному распределению воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного и потолочного монтажа внутри или снаружи зданий.

Конструкция

- Изготавливаются из стали, оцинкованной стали, алюминия и могут дополнительно окрашиваться полимерной краской различных цветов.
- Решетки имеют отбортованные края.
- Крепление с помощью шурупов.
- Качественные материалы и цинкфосфатная обработка обеспечивают целостность покрытия и надежную защиту от коррозии.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.

Модификации

- **МВМПО ...** – базовые решетки изготовлены из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- **МВМПО ...с** – решетки из стали с полимерным покрытием белого цвета и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМПО ... А** – решетки из алюминия с полимерным покрытием белого цвета.
- **МВМПО ...с А** – решетки из алюминия с полимерным покрытием белого цвета с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМПО ... А (но/п)** – решетки из алюминия.
- **МВМПО ...с А (но/п)** – решетки из алюминия и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМПО ... Ц** – решетки из оцинкованной стали.
- **МВМПО ...с Ц** – решетки из оцинкованной стали и с защитной сеткой от насекомых.
- **МВМПО ... «название цвета»** – решетки окрашены цветной полимерной краской.

Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм					Площадь живого сечения, см ²
	L	H	l	h	A	
МВМПО 70x140	70	140	56	126	5,5	18
МВМПО 100	100	100	86	86	5,5	18
МВМПО 100x200	100	200	86	186	5,5	50
МВМПО 100x300	100	302	86	288	5,5	86
МВМПО 125	125	125	111	111	5,5	33
МВМПО 130x170	130	170	116	156	5,5	45
МВМПО 130x90	130	90	116	76	5,5	18
МВМПО 140	140	140	126	126	5,5	36
МВМПО 140x180	140	180	126	166	5,5	45
МВМПО 140x240	140	240	126	226	5,5	63
МВМПО 150	150	150	136	136	5,5	36
МВМПО 150x210	150	210	136	196	5,5	54
МВМПО 150x215	150	215	136	201	5,5	59
МВМПО 155	155	155	141	141	5,5	41

