Серия

ВВГФ-ВК

Гибкая вставка



ПРИМЕНЕНИЕ

Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентиляторов или вентиляционных установок к воздуховоду, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода.

КОНСТРУКЦИЯ

Гибкие вставки представляют собой два фланца, соединенных между собой виброизолирующим материалом, исполненные из стали с полимерным покрытием и полиэтиленовой ленты, армированной полиамидной текстильной тканью. Вставки не предназначены для механической нагрузки, их нельзя использовать в качестве несущей конструкции. Вставки ВВГФ-ВК рассчитаны на работу при температуре 400 °С в течение 2 часов.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм					
	B	H	B1	H1	B2	H2
ВВГФ-ВК-500x300	500	300	520	320	540	340
ВВГФ-ВК-600x300	600	300	620	320	640	340
ВВГФ-ВК-600x350	600	350	620	370	640	390
ВВГФ-ВК-700x400	700	400	720	420	740	440
ВВГФ-ВК-700x500	700	500	720	520	740	540
ВВГФ-ВК-800x600	800	600	820	620	840	640
ВВГФ-ВК-900x700	900	700	920	720	940	740
ВВГФ-ВК-1000x800	1000	800	1020	820	1040	840
ВВГФ-ВК-1200x900	1200	900	1220	920	1240	940

