

100 ДЛ



Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции

• Максимальный расход воздуха: 95

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34 • Тип двигателя: АС


• Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	100 ДЛ
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м³/час	95
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Bec	КГ	0.58
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP34

Размеры

ØD	В	Н	L	L1
100	150	120	108.5	12.5





Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
KO 100		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, М3, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар
ФО 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов BEHTC за исключением моделей серий BKO, BKO1, iFan, Квайт, MAO, ЦФ