


# 100 Флип Ван В Л (220 В/60 Гц)



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции, которая подходит для применения в Зоне 1


- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: АБС Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель

|  | Единица измерения | 100 Флип Ван В Л (220 В/60 Гц) |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода             | мм                | 100                            |
| Скорость                                     | -                 | 1                              |
| Минимальное напряжение питания               | В                 | 220                            |
| Максимальное напряжение питания              | В                 | 220                            |
| Частота сети питания                         | Гц                | 60                             |
| Вес  | кг                | 0.51                           |
| Минимальная температура окружающего воздуха  | °С                | 1                              |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С                | 45                             |
| Класс защиты                                 | -                 | IP44 Zone 1                    |




### Размеры

| <b>D</b> | <b>B</b> | <b>L</b> | <b>L1</b> |
|----------|----------|----------|-----------|
| 99       | 160      | 79       | 38        |



## Аксессуары

### Фланцы

| Наименование           | Фото   | Описание  |
|------------------------|--|---|
| <a href="#">Ф0 100</a> |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |