

100 МА Б



Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	100 МА Б
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	7.9
Максимальный ток	А	0.043
Максимальный расход воздуха	м³/час	70
Скорость вращения	-	1715
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Вес	кг	0.65
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

Аксессуары

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
MB 100 B		Пластиковые решетки с наклонными ламелями, двухэлементные


Соединительно-монтажные элементы

Наименование	Фото	Описание
ПВХ 050/10		ПВХ клейкая лента - изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВХ 050/30		ПВХ клейкая лента - изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
ПВХ 050/50		ПВХ клейкая лента - изоляционная лента, состоящая из пластифицированной поливинилхлоридной основы с нанесенным на нее клеевым слоем
X 100		Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Изготовлены из полосы нержавеющей стали


Плоские воздуховоды


Наименование	Фото	Описание
1805		Для стенного монтажа

Гибкие воздуховоды


Наименование	Фото	Описание
Поливент Н		Гибкий неутеплённый воздуховод из металлизированной плёнки

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
КО 100		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

КО1 100		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Оконные проветриватели

Наименование	Фото	Описание
ПО 400		Проветриватель оконный для приточной естественной вентиляции

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
МВ 102 ВК		Приточно-вытяжные колпаки

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМ 102 В Н		Вытяжные колпаки металлические

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	100 МА Б					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-30	B	-13.6	E	-4.2	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	70					
Потребляемая мощность (Вт)	7.9					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.014					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.113					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	48					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	141		141		141	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	