


100 ПФ турбо



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 120
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Тип двигателя: АС

	Единица измерения	100 ПФ турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	120
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	0.52
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34



Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
100	141	104	13




Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
ФО 100		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	100 ПФ турбо					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-29.4	B	-13	E	-3.6	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	120					
Потребляемая мощность (Вт)	16					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.023					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.133					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	60					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	167		167		167	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	