

100 Силента-МВТ



Осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 78
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | 100 Силента-МВТ |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 7 |
| Максимальный ток | А | 0.035 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 78 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 26 |
| Вес | кг | 0.48 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP34 |

Размеры

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 159 | 135 | 89 | 23 |

