

# 125 MA02



Осевые оконные вентиляторы для вытяжной вентиляции. Вентиляторы с наружной стороны оборудованы вентиляционным колпаком

- Максимальный расход воздуха: 185
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Тип двигателя: АС

|  | Единица измерения   | 125 MA02 |
|--|---------------------|----------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125      |
| Скорость   | -                   | 1        |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60    |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 22       |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.1      |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 185      |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 35       |
| Вес  | кг                  | 1.14     |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1        |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40       |
| Класс защиты                                     | -                   | IP24     |



### Размеры

| <b>B</b> | <b>H</b> | <b>H1</b> | <b>L1</b> | <b>L2</b> |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 190      | 173      | 160       | 58        | 123       |

