

# 125 Силента-М Л



Осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 152
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик

|  | Единица измерения   | 125 Силента-М Л |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125             |
| Скорость   | -                   | 1               |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220             |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240             |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60           |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 9.1             |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.059           |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 152             |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 31              |
| Вес  | кг                  | 0.63            |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1               |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40              |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34            |

## Размеры

| Ø D | B   | H   | L  | L1 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 125 | 180 | 150 | 94 | 25 |

