

125 Солид Т Л



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 155
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | 125 Солид Т Л |
|--|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 18 |
| Максимальный ток | А | 0.11 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 155 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 32 |
| Вес | кг | 0.75 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 45 |
| Класс защиты | - | IP44 |




Размеры

| Ø D | B | L | L1 |
|------------|----------|----------|-----------|
| 123.5 | 180 | 85 | 38 |



Аксессуары

Фланцы

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------|--|---|
| Ф0 125 |  | Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |