

125 X1 Л турбо



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

• Максимальный расход воздуха: 232

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии

• Тип двигателя: АС


• Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 Х1 Л турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.105
Максимальный расход воздуха	м³/час	232
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Вес	КГ	0.8
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP24

Размеры

Ø D	В	н	L	L1
125	177	140	114	13





Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
ФО 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ
KO 125		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов серий ВЕНТС М, М1, Д, С, М3, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш тайм, Силента-М, Силента-С, Модерн, Витро стар, З Стар, Х Стар