


150 ПФ турбо



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 342
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Тип двигателя: АС

	Единица измерения	150 ПФ турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	29
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	342
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42
Вес	кг	1.02
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34



Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
150	188	125	15




Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
ФО 150		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	150 ПФ турбо					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-30.9	B	-14.5	E	-5.1	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	342					
Потребляемая мощность (Вт)	29					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.067					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.085					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	62					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	106		106		106	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	3355		1715		776	